

# ΒΙΔΑ Glasroc®



CE

UNE-EN 14566



## Περιγραφή Προϊόντος



Αυτοδιάτρητες βίδες για τη στερέωση τσιμεντοσανίδας Aquaroc® και υαλοσανίδας Glasroc®X σε προφίλ συστημάτων RIGIPS

## Μεταχείριση

Συνιστάται η χρήση γαντιών ανθεκτικών στην κοπή επιπέδου 4

## Αποθήκευση και Προφύλαξη

Μην αποθηκεύετε ποτέ το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους. Διατηρείτε το καλυμμένο και προστατευμένο από το ηλιακό φως και τη βροχή.



Χαρακτηριστικά	Περιγραφή
Πρότυπα	EN 14566, Μηχανικά μέσα στερέωσης για συστήματα γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Αντίδραση στη Φωτιά	A1
Εύρος Ικανότητας Διάτρησης	1,75 - 4,4
Τύπος Κεφαλής	Καμπύλης κεφαλής με οδηγό Phillips
Τύπος Αιχμής	Διατρητική (D)
Τύπος Προστατευτικής Επίστρωσης	Επίστρωση Zn-Ni

Μήκος (mm)	Ø Κεφαλής (mm)	Ø Στελέχους (mm)	Συσκευασία Τεμάχια/Κουτί
25	11,0	4,2	500

**Saint-Gobain Hellas ABEE**  
Κλεισούρας 5, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ.: 210 2831804  
[www.saint-gobain.gr](http://www.saint-gobain.gr)

**SAINT-GOBAIN**