



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Rigips RBI15 Τύπου H2 σύμφωνα με το πρότυπο EN 520

2. Τύπος, παρτίδα ή αριθμός σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίηση του δομικού προϊόντος :

Rigips Τύπου H2

Πλάτος: 1.200mm

Άκρο: AK, VK, HRAK, HR

Πάχος: 15mm

Μήκη: 2.000mm, 2.500mm, 2.800mm, 3000mm

3. Προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Επικάλυψη με γυψοσανίδες

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή το κατατεθέν σήμα του κατασκευαστή και η διεύθυνση επικοινωνίας του:

Saint-Gobain HELLAS

Κλεισούρας 5, Μεταμόρφωση, 14452

Τηλ: +30 2102831804

Εργοστάσιο: Αγία Παρασκευή, 30400 Αιτωλικό

Τηλ: +30 26320 22657

5. Όπου είναι εφαρμόσιμο, επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα εδάφια που προβλέπονται στο άρθρο 12 (2):

N / A

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του δομικού προϊόντος:

Σύστημα 4 γενικά

7. Το εναρμονισμένο πρότυπο σύμφωνα με το οποίο έχει γίνει η δήλωση απόδοσης του δομικού προϊόντος:

EN 520

Οι γυψοσανίδες πληρούν τις προϋποθέσεις για την σήμανση CE σύμφωνα

με το παράρτημα ZA.3 του προτύπου EN 520:2004 + A1:2009

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης δομικού προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

N / A

9. Δηλωθείσα απόδοση

Τα χαρακτηριστικά στον παρακάτω πίνακα ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος εγγράφου .

Βασικά Χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Θερμική αγωγιμότητα	0,25 W/(m.K)	EN 520
Απορρόφηση νερού	H2	EN 520
Διατμητική αντοχή	NPD	NA
Αντίδραση στη φωτιά	A2-s1-d0(B1)	EN 520
Συντελεστής αντίστασης υδρατμών	10	EN 520
Διαπερατότητα αέρα	$1,4 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa}$	EN 520
Αντίσταση πρόσκρουσης	NPD	
Άμεση μόνωση έναντι αερομεταφερόμενου ήχου		
Ακουστική απορρόφηση		
Διαμήκης κάμψη	650N (15mm)	EN 520
Εγκάρσια κάμψη	250N (15mm)	EN 520

10. Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2, είναι σύμφωνο με την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.


Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Πιστοποιημένο σύμφωνα με:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Γεώργιος Τατάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Saint-Gobain Hellas



29 Σεπτεμβρίου 2017

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης

Υπογραφή